

NI- Nitraatin-/nitriitinpoistolaiteet



Nitraatti ja nitriitti ovat hajuttomia ja mauttomia haitta-aineita. Nitraatti ja nitriitti voivat heikentää imetyksikäisten lasten punasolujen aineenvaihduntaa. Lisäksi on epäilty, että nitriitti lisää riskiä sairastua mahalaukun ja virtsarakon syöpään.

NI- Nitraatinpoistolaitteet puhdistaa hyvin kaivovettä nitraatista ja nitriitistä. Suodatusmassa virkistetään huuhtelemalla suodatusmassaan kiinnittynyt epäpuhtaus virkistysuolan ja veden sekoituksella lattiakaivoon. Suodattimen kellolaite suorittaa suodattimen virkistyksen automaattisesti.

Suodatin asennetaan paineastian jälkeen ja veden tarvitsee kulkea suodatusmassan läpi vain yhden kerran jotta kaikki nitraatti/nitriitti saadaan suodatettua pois vedestä.

NI-44 ja -54 Nitraatinpoistolaitteissa on erillinen suolasäiliö, kun taas NI-12 ja -20 laitteissa suolasäiliö on integroitu itse suodatinlaitteeseen.

Suodatinlaitteen mukana toimitetaan ohivirtausventtiiliyksikkö kellolaitteeseen, 80 cm pitkät asennusletkut, 10" suodatinkotelon, 10" sedimenttisuodattimen ja 25 kg suolasäkin.

Osanumero	Venttiili	Korkeus	Leveys	Syvyys	Max. Virtaus	Suolasäiliön koko	Suola/virkistys
NI-12	Ajastin/ kulutus	64 cm	23 cm	44 cm	20 l/min	-	n. 1,2 kg
NI-20	Ajastin/ kulutus	110 cm	23 cm	44 cm	25 l/min	-	n. 1,8 kg
NI-44	Ajastin/ kulutus	135 cm	26 cm	26 cm	33 l/min	33x33x88 cm	n. 2,5 kg
NI-54	Ajastin/ kulutus	160 cm	33 cm	33 cm	70 l/min	33x33x88 cm	n. 5,0 kg